

KOBRA 410 TS C4

Ouverture:	410mm / 16,14 Pouces
Niveau de Sécurité DIN 66399:	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Niveau de Sécurité DIN 32757:	3
Taille des particules:	3,9x40 mm Coupe Croisée
Capacité Feuille*:	54-56 A4 70gr; 48-50 A4 80gr
Bloc de coupe acceptant:	Papier, Cartes & Cartes avec puce, CD, Disquette, Clé USB, Pellicules
Ouverture pour CDS acceptant -En option-:	CD/DVD/Bluray, Disquette, Cartes & Cartes avec puce en Niveau de Sécurité O-3 T-4 E-3
Vitesse:	0,1m/sec
Niveau Sonore:	62/63dba
Voltage:	115 Volts
Puissance du moteur:	2600 Watt
Volume Réceptacle:	205 litres
Dimensions (LxPxH):	60x48x104cm
Poids:	112kg
EAN Code:	8 026064 998864

* La capacité varie selon la puissance d'alimentation, la température de fonctionnement, le poids, la qualité et le grain du papier et la lubrification de la lame.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La conception de haute précision des couteaux permet de fortes charges de déchiquetage avec une faible consommation d'énergie. Couteaux de carbone durcis acceptant les agrafes et trombones. Protection thermique du moteur. 24 heures de service continu: aucune période de repos requise. Indicateur de sac plein avec signal lumineux. Deux séries de couteaux: une pour le déchiquetage du papier l'autre pour les CD's. Deux réceptacles distincts et amovibles pour séparer le papier du plastique. La Kobra 410TS peut déchiqueter du matériel transparent en maintenant votre doigt sur la fonction marche pendant 5 secondes et la machine travaille automatiquement pour les 30 prochaines secondes.

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PUISSANT à chaîne robuste avec des engrenages en métal

24 HEURES EN CONTINU, MOTEUR ROBUSTE fonctionnement 24 heures sans surchauffe

ENERGY SMART[®] passe en mode veille après 8 secondes d'inactivité, s'éteint après 4 heure de non fonctionnement

ÉCRAN TACTILE avec voyants lumineux

CCE (Contrôle de Capacité Électronique) Indicateur lumineux signalant la puissance utilisée pendant la destruction

DÉMARRAGE ET ARRÊT automatique grâce aux yeux électroniques avec fonction veille

ARRÊT DE SÉCURITÉ automatique avec signal lumineux pour sac plein et / ou porte ouverte

SYSTÈME DE RENVERSE automatique en cas de blocage

HUILEUR AUTOMATIQUE dispositif intégré de lubrification automatique des couteaux.



ÉCRAN TACTILE

Activer les fonctions de la déchiqueteuse d'un seul toucher. En maintenant votre doigt sur la fonction marche pendant 5 secondes la machine travaille automatiquement pour les 30 prochaines secondes pour déchiqueter du matériel transparent. Un voyant s'allume lorsque les lames doivent être lubrifiées.



Huileur Automatique - AO

Intégré, Dispositif de lubrification automatique de la lame.



Deux séries de couteaux: une pour le déchiquetage du papier l'autre pour les CD's

Deux réceptacles distincts et amovibles pour séparer le papier du plastique
 En Option



Coupure automatique de l'électricité automatique

Nul besoin d'arrêter l'appareil avant de quitter Le système s'en chargera pour vous.

OPTIONS DISPONIBLES



Détecteur de Métal - MD
 Arrêt critique de l'appareil quand de gros objets métalliques, qui pourraient endommager la déchiqueteuse, sont détectés. Un voyant lumineux indique à l'opérateur d'enlever ces objets pour protéger les couteaux.



CD / DVD Unité de coupe
 Unité de coupe séparée dédié à la destruction sécuritaire de CD/DVD
 Niveau de Sécurité O-3 T-4 E-3 DIN 66399.